

Gentus handsktork

Storlek 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 60



Översiktsbild torkstativ med 12-voltsfläkt



Detaljbild fantomhand



Detaljbild timer 0-2 h.



Luftrör med utblås



Torkstativ med Highflow blåsmodul (endast storlek 18-60)

Gentus handsktork är tillverkad helt i rostfritt stål och avsedd för professionell användning. Fantomhanden är utformad så att den passar de flesta typer av handskar. Handsken är lätt att föra på och man får en optimal spridning av luftströmmen.

Torkningen sker med en 12-voltsfläkt som ger en svag luftström ut genom luftröret. Detta ventilerar handsken och den torkar normalt sett under natten.

NTF18-60 kan fås i modell Highflow med ett ökat luftflöde för snabbare torkning. De kan även förses med ett värmeelement som ökar lufttemperaturen med ca 20 grader för svåra torkförhållanden. Detta ger en torktid på ca 2 timmar. Värmeelementet är även nödvändigt om torken placeras i kalla utrymmen.

Torken levereras färdig att användas och monteras på vägg eller golvstativ. Golvstativen kan fås med hjul som tillval. Stativen är gjorda av kraftiga profilrör och rundstål.

- ✓ Effektiv torkning av handskar
- ✓ Torkar 60 par på 0,9 m²
- ✓ Underhållsfri, robust, energibesparande

	NTF 6	NTF 12	NTF 18		NTF 24		NTF 30		NTF 60
Typ:	Vägg	Vägg	Vägg	Golv	Vägg	Golv	Vägg	Golv	Golv
Bredd (mm):	1170	1170	1170	1187	1170	1187	1170	1187	1187
Djup (mm):	428	428	428	485	428	485	428	485	800
Höjd (mm):	311	691	1041	1254	1391	1604	1741	1816	1816
Mått Highflow									
Bredd (mm):	-	-	1170	1185	1170	1185	1170	1185	1185
Djup (mm):	-	-	437	480	437	480	437	480	800
Höjd (mm):	-	-	1111	1176	1513	1558	1913	1980	1960
Antal par:	6	12	18		24		30		60

Strömanslutning: 230 V~/50Hz, jordad stickkontakt. Material och färg: rostfritt stål AISI 304. CE-märkt.